SISTEMA MASTER DI VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO
› SV310AX

Composizione dell'impianto:

- 1 telecamera da esterno con visione notturna
- 1 alimentatore telecamera
- 1 adattatore PowerLine
- 1 scheda di memoria MicroSD™ da 8 GB
- 1 adattatore scheda MicroSD™
- 2 cavi di rete:
  - 10 m per il collegamento tra la telecamera e l'adattatore PowerLine
  - 1,20 m per il collegamento tra l' ADSL e l'adattatore PowerLine
- Accessori per l'installazione:
  - Supporto per il fissaggio a parete con viti in dotazione
  - 6 passacavi
  - 2 adesivi "Area videosorvegliata"
  - Manuale di installazione.



DETTAGLI

Caratteristiche tecniche

› Rilevazione di movimento integrata.
› Trasmissione sicura delle informazioni tramite criptaggio SSL.
› Alta definizione video:
  - risoluzione: 1280 x720 pixels
  - 15 immagini/sec
  - Tecnologia di compressione ad elevata potenza H.264

› Visione notturna a lungo raggio, copre una distanza fino a 15 metri.
› Visione estremamente ampia.
› Grado di protezione: IP55
› Temperatura di funzionamento: da – 30 °C a + 50 °C
› Dimensioni della telecamera (L x A x P): 135 x 80 x 40 mm
› Dimensioni imballo (L x A x P): 300 x 274 x 77 mm
› Peso: 335 g (solo telecamera)
› Utilizzo esterno.
› Garanzia 5 anni.

› Compatibilità:
  - Applicazione iOS:
    ◊ iOS® 8 minimo
    ◊ iPhone® 4 minimo (4S, 5, 5S, 6 o 6S)
    ◊ iPad® 2 minimo (2, 3, Air o Air2)
  - Applicazione Android:
    ◊ Android 4.1 minimo richiesto
  - Internet browsing:
    ◊ Computer che abbia i requisiti seguenti :
      • 4GB di RAM
      • Processore con 2,2 GHz minimo
      • Una scheda grafica a colori 32-bit
    ◊ Per piattaforme Windows:
      • Windows 7 minimo
      • Internet Explorer 11
    ◊ Per piattaforme Mac :
      • MAC OS (Yosemite) 10.10 minimo
      • Safari 8.0 minimo

Funzioni

› Sistema master di videosorveglianza con telecamera da esterno, Stand-Alone, ad alta definizione, è progettato per osservare e monitorare un'abitazione.
› Installazione veloce Plug & Play non necessita di configurazione dell'ADSL e consente l'attivazione facilitata con QR-Code.
› Visione notturna fino a 15 metri grazie agli illuminatori a LED della telecamera. Un impianto può prevedere l'installazione di massimo 6 telecamere (esterne e/o interne).
› Il sistema permette, attraverso un'App gratuita disponibile su iOS e Android o tramite un browser Internet Windows o Mac, di:
- Registrare localmente, sulla MicroSD™ in dotazione, tutti i movimenti rilevati dalla telecamera o di effettuare una registrazione in modalità continua.
- Ricevere un avviso da remoto via e-mail di eventuali movimenti rilevati dalla telecamera.
- Ascoltare e guardare le registrazioni della telecamera da remoto.
- Osservare e ascoltare i locali monitorati da remoto.
- Registrare immagini o attivare una registrazione video durante un'osservazione da remoto.
- Scaricare tutti i video registrati dalla telecamera su Smartphone, Tablet o PC.

› Il sistema è dotato di:
- Una telecamera esterna con rivelatore di movimento e microfono integrati che consente di:
  ◊ Selezionare le zone di rilevazione del movimento
  ◊ Gestire la rilevazione secondo un calendario personalizzato.
- Una scheda di memoria MicroSD™ (in dotazione) per registrare localmente video e audio quando viene rilevato un movimento o per l'attivazione manuale di registrazione o per la registrazione continua.
- Un'unità :
  ◊ Alimentatore telecamera
  ◊ Adattatore PowerLine, per essere collegato all'ADSL in modo che la telecamera possa essere collegata al box tramite sistema a banda larga su PowerLine.