LB3000

Dispositivo ottico-acustico di segnalazione allarme certificato EN54-3 ed EN54-23



Caratteristiche principali

- **Dotato di un potente buzzer interno, di un LED lampeggiante ad alta potenza luminosa incassato sul frontale della targa e di LED lampeggianti relativi alla segnalazione ottica di "ALLARME INCENDIO".**
- **Frequenza flash: 1Hz (180mS ON / 820mS OFF)**
- **Pressione sonora 90dB medi**
- **Numero massimo di LB3000 connesse sullo stesso loop: 5**
- **Fissaggio a parete, sopra una scatola di derivazione tipo 503 o ad incasso su una scatola di derivazione GW48005 o compatibili**
- **Certificazione CPR 305/2011(ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN 54-3 ed EN54-23**

Dati tecnici

Modello	LB3000
Codice di magazzino	OATOATM01500
Versione	Monofacciale
Segnalazioni	LED lampeggiante ad alta potenza incassato sul frontale, LED lampeggiante per "ALLARME INCENDIO"
Segnalazione acustica	Buzzer integrato
Frequenza buzzer	2900 Hz + 500Hz
Pressione sonora	90 dB medi
Frequenza flash	1Hz (180mS ON / 820mS OFF)
Volume di copertura	Altezza 4 metri - lati 9 metri, classifica W-4-9
Attivazione	Inversione di polarità ai morsetti di alimentazione
Numero massimo di targhe LB3000 per loop	5
Funzione sincronismo	Sì (modalità Master/Slave selezionabile tramite ponticello)
Fissaggio	A parete, sopra una scatola di derivazione tipo 503 o ad incasso (necessita in questo caso l'installazione preventiva di una cassetta di derivazione GW48005 o compatibile)
Collegamenti	A morsetto
Etichetta in dotazione	"ALLARME INCENDIO"
Etichette opzionali disponibili	"FIRE ALARM"
Classificazioni	Ambientale tipo A per interni, luminosa W-4-9
Caratteristiche ambientali	Da -10 a +55°C - 93% U.R.
Grado di protezione	IP41
Dimensioni e peso	L 283 x H 150 x P 62 mm (incassato 48), 425 g
Assorbimento	Max 150 mA a 24Vcc
Assorbimento medio da loop	51 mA a 24Vcc
Potenza assorbita	3,6W
Alimentazione	24Vcc (range da 20V a 30V)
Certificazione	Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-3 e EN54-23
Dotazione	Etichetta ALLARME INCENDIO, viti e tasselli per fissaggio, due viti per chiusura del contenitore, manuale tecnico

EL.MO. spa
Via Pontarola 70
IT-35011 Campodarsego (PD)
info@elmospa.com
www.elmospa.com
Tel. +39 049.9203333
Fax. +39 049.9200306

EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso