Specifiche Tecniche	
Modello	**MICRO 850**
Codice Prodotto	**MCRMM085010T**
Potenza Nominale	850VA
Potenza Attiva	480W
Ingresso	
Tensione ingresso	230Vac +/-25%
Frequenza	50 / 60Hz (autosensing)
Uscita	
Tensione in uscita da rete	230Vac +/-8%
Tensione in uscita da Batteria	230Vac +/-5%
Frequenza in uscita da Batteria	50/60 +/-0,5%
Forma d'onda	Sinusoidale da rete -Pseudosinusoidale da batteria
Tempo D'intervento	Line Interactive
Commutazione	2/4 ms incluso tempo di rilevamento
Numero prese di uscita UPS	3 IEC 4 IEC
Numero prese di uscita filtrate	3 IEC 4 IEC
Batterie	
Tipo	VRLA AGM
Tensione	12Vdc
Tempo di ricarica	6-8 h
Autonomia 80/50% del carico	5'/10'
Info	
Dimensioni (LxPxH) mm.	95x340x165
Peso Kg.	6,7
Conformità di sicurezza /EMC / Surge capability	EN 62040-1-1 e direttive 73/23EC, 93/68 EC, EN62040-3, EN 62040-2 e direttive 2004/108 EC 93/68 EC
Marchi	CE
Temperatura di funzionamento	0°C/+40°C
Altitudine e umidità relativa	3500mt <95% non condensante