Specifiche Tecniche	
Modello	**MICRO LCD 850**
Codice Prodotto	**MCLMM085010T**
Potenza nominale	850VA
Potenza Attiva	480W
ingresso	
Tensione ingresso	230Vac +/- 25%
Frequenza	Selezione automatica 50 / 60Hz
Uscita	
Tensione in uscita da rete	230Vac +/- 8%
Tensione in uscita da Batteria	230Vac +/- 5%
Frequenza in uscita da Batteria	50/60 +/- 0,5%
Forma d'onda	Sinusoidale da rete -Pseudosinusoidale da batteria
Tempo D'intervento	Linea interattiva
descrizione circuito	2/4 ms incluso tempo di rilevamento
Batterie	
tipo	Piombo ermetico
Tempo di Ricarica	6-8h
Autonomia 80/50% del carico	6 '/ 10'
Informazioni	
Dimensioni (LxPxH) mm.	95x320x160
Peso Kg.	6,8
Comunicazione	USB
Conformità di Sicurezza	EN 62040-1-1 e direttive 73 / 23EC, 93/68 CE, EN62040-3
Conformità EMC	EN 62040-2 e direttive 2004/108 CE 93/68 CE
Marchi	CE
Temperatura di funzionamento	0 ° C / + 40 ° C
Altitudine e umidità relativa	3500mt <95% non condensante