Specifiche Tecniche	
Modello	**MICRO LCD 1200**
Codice Prodotto	**MCLMM120010T**
Potenza Nominale	1200VA
Potenza Attiva	720W
Ingresso	
Tensione ingresso	230Vac +/-25%
Frequenza	50 / 60Hz selezione automatica
Uscita	
Tensione in uscita da rete	230Vac +/-8%
Tensione in uscita da Batteria	230Vac +/-5%
Frequenza in uscita da Batteria	50/60 +/-0,5%
Forma d'onda	Sinusoidale da rete -Pseudosinusoidale da batteria
Tempo D'intervento	Line Interactive
Commutazione	2/4 ms incluso tempo di rilevamento
Batterie	
Tipo	Piombo ermetico
Tempo di Ricarica	6-8h
Autonomia 80/50% del carico	5'/10'
Info	
Dimensioni (LxPxH) mm.	125x400x220
Peso Kg.	11,2
Comunicazione	USB
Conformità di Sicurezza	EN 62040-1-1 e direttive 73/23EC, 93/68 EC, EN62040-3
Conformità EMC	EN 62040-2 e direttive 2004/108 EC 93/68 EC
Marchi	CE
Temperatura di funzionamento	0°C/+40°C
Altitudine e umidità relativa	3500mt <95% non condensante