Specifiche Tecniche	
Modello	**THP 10000 RT**
Codice Prodotto	**THPMM10K10RT**
Potenza Nominale	10000VA
Potenza Attiva	9000W
Ingresso	
Tensione ingresso	208V,220V,230V,240V (1Ph+N) Selezionabile
Variaz. Tensione in ingresso	da 110 a 300Vac
Frequenza Nominale	40/70Hz (autosensing)
Fattore di potenza in ingresso	≥0,99 / (THD)<2%
Uscita	
Tensione nominale	208V,220V,230V,240V (1Ph+N) Selezionabile
Stabilità tensione	±1%
Frequenza nominale	50/60Hz ±0,1% (modalità batteria)
Forma d'onda	Sinusoidale
Distorsione armonica	≤2% T.H.D. con carico lineare
Fattore di cresta	3:1
Rendimento AC/AC	>95%
Tempo d'intervento	Zero - On line doppia conversione
Sovraccarico a T.F.	<150% Pn per 30sec. >150% 100 msec.
Batterie	
Tipo	VRLA AGM
Tensione batterie	192Vdc
Capacità	9Ah
Tempo di ricarica	6-8 h
Autonomia 80/50% del carico	6'/10'
Info	
Dimensioni LxPxH mm	2x(440x555x132)
Peso Kg	17,1+49,6
Protezione Tel.	Filtro Telefonico / Lan RJ45 (10BaseT)

Interfaccia di comunicazione	Seriale RS232/USB
Conformità Sicurezza / EMC / Surge capability	EMC dir . 2004/108/E:EN62040-2:2006,EN61000-6-1-3:2007
	LVD dir .2006/95/EC: EN62040-1:2008, EN62040-3:2002
Marchi	CE
Temperatura di funzionamento	0°C / +40°C umidità relativa 90%
Altitudine e umidità relativa	3500 mt. <95% non condensante