e-Vision®

Linea Videosorveglianza

PRODVR816A



Risoluzione fino a 4K

Sistema operativo Embedded (Linux)

Standard Video AHD e TVI (fino a 4K) / CVI (fino a 4 Mpx) / IP / CVBS

Configurazione standard 16 canali BNC + 8 IP

1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x BNC

Installabili 2 hard disk fino a 8 TB ciascuno + 1 porta eSATA

Compatibile con le app e-Connect e SUPERLIVE PLUS (per ANDROID e iOS)

Modello	PRODVR816A
Codice di magazzino	VRPRO0002700
Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	AHD / TVI / CVI / IP / CVBS
Configurazione standard	**16 ingressi BNC** per telecamere AHD e TVI (4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p), CVI (4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p), analogiche 960H e 1000TVL + **8 telecamere IP**
Configurazione con il numero massimo di canali IP	8 BNC + 16 IP
Numero massimo canali	**24**
Max portata collega-mento RG59	300 metri
Compressione	H.265
Video bit rate	32Kbps - 5Mbps
Uscite video	1 x VGA, 1 x HDMI (fino a 4K), 1 x BNC
Visualizzazione	1/4/9/16/25
Registrazione	**Telecamere AHD / TVI / CVI:** 7 fps in 4K / 12 fps in 5 Mpx / 15 fps in 4 Mpx e 3 Mpx / 30 fps in 1080p **Telecamere IP:** Fino a 30 fps in 4K
Playback	1-16 canali
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Gestione telecamere	Menu OSD e ottica motorizzata (solo per telecamere con ottica motorizzata)
Compressione Audio	G.711A
Ingressi Audio	8 x RCA / 1 x RCA
Audio 2 vie	Sì
Max HDD installabili	2 (non in dotazione) max 8 TB ciascuno
Porte eSATA	1
Compatibilità I.E.	Sì
Compatibilità Smartphone	app e-Connect e SUPERLIVE PLUS (per ANDROID e iOS)
Software di gestione locale (incluso)	Sì (NVMS1000 in dotazione)
Interfaccia allarme	16 IN / 4 OUT
Interfaccia Network	1 x Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps
Network Bandwidth	80/96 Mbps
Protocolli	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
Interfaccia USB	2 x USB 2.0
RS485	Sì
Interfacce di controllo	Mouse USB e telecomando in dotazione
T° di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni e peso	L 380 x H 52 x P 269 mm, 1,5Kg
Assorbimento	30W max (senza HDD)
Alimentazione	230Vca - 12Vcc / 4 A con alimentatore esterno

EL.MO. S.p.a.
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italy

Cap. Soc. 3.000.000 €
P.IVA e C.F. IT00605640283
REA 126325-PD

Tel.+39.049.9203333
Fax +39.049.9200306
Help desk +39 0499200426

info@elmospa.com
www.elmospa.com

EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso