PRODVR504A1



Risoluzione fino a 5Mpx

Sistema operativo Embedded (Linux)

Configurazione standard 4 canali BNC + 2 IP

Uscite video 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x BNC

Installabile 1 hard disk fino a 6 TB

Compatibile con le app e-Connect e SUPERLIVE PLUS

(per ANDROID e iOS)

NVR	PRODVR504A1
Codice di magazzino	VRPRO0002500
Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	AHD / TVI / CVI / IP / CVBS
Configurazione standard	**4 ingressi BNC** per telecamere AHD/TVI (5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p) e CVI (4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p), analogiche 960H e 1000TVL + **2 telecamere IP**
Configurazione con il numero massimo di canali IP	0 BNC + 6 IP
Numero massimo canali	**6**
Max portata collegamento RG59	300 metri
Compressione	H.265
Video bit rate	32Kbps - 4Mbps
Uscite video	1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC
Visualizzazione live	1/4/9
Registrazione	**Telecamere AHD / TVI / CVI:** 10 fps in 5Mpx Lite / 15 fps in 4Mpx Lite e 1080p / 30 fps in 1080n e 720p **Telecamere IP:** 25 fps @ 5Mpx
Playback	1-4 canali
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Gestione telecamere	Menu OSD e ottica motorizzata (solo per telecamere con ottica motorizzata)
Compressione Audio	G.711 A
Ingressi / Uscite Audio	1 × RCA / 1 × RCA
Audio 2 vie	Sì
Max HDD installabili	1 (non in dotazione) max 6TB
Fanless	Sì
Compatibilità Internet Explorer	Sì
Compatibilità Smartphone	app e-Connect e SUPERLIVE PLUS (per ANDROID e iOS)
Software di gestione locale (incluso)	Sì (NVMS1000 in dotazione)
Interfaccia Network	1 × Ethernet RJ-45 10/100Mbps
Protocolli	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
Interfaccia allarmi	-
Interfaccia USB	2 × USB 2.0
RS-485	Sì
Interfacce di controllo	Mouse USB e telecomando in dotazione
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni e peso	L 255 × H 52 × P 249 mm, 1Kg
Assorbimento	5W max (senza HDD)
Alimentazione	230 Vca - 12 Vcc / 1.5 A (alimentatore esterno)

EL.MO. S.p.a.
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italy

Cap. Soc. 3.000.000 €
P.IVA e C.F. IT00605640283
REA 126325-PD

Tel.+39.049.9203333
Fax +39.049.9200306
Help desk +39 0499200426

info@elmospa.com
www.elmospa.com

EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso