SNI03A



SNI03A (RIRFY0300100)	
Soglia di allarme	fumo: 0,08÷0,13 dB/m; calore: A2R/A2S
Tensioni operative	alimentazione: 24 V; massima: 28,0 V; minima: 17,0 V
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	a riposo: 0,3 mA; in allarme: 1,8 mA
Tensione ai morsetti del LED remoto	24,0 V
Assorbimento MAX del LED remoto	3,5 mA
Tempo di inibizione del sensore all'accensione	5 s
Indicatore di allarme	2 LED rossi a luce fissa
Grado di protezione	IP 43
Dimensioni	H59 × Ø100 mm
Peso	150 g
Temperature operative	–10 - 50 °C
Umidità relativa	93%
Certificazioni	CPR 305/2011 EN54-5, EN54-7, EN54-13, EN54-17; 2014/90/EU (MED); LPCB; UAE CoC

ISOLATORE INTEGRATO

CPR 305/2011

Rivelatore combinato di fumo, termovelocimetrico e a temperatura fissa analogico-indirizzato FYRA a basso profilo con isolatore integrato

Certificato CPR

Certficato LPCB

Certificato MED

Certificato UAE CoC

EL.MO. Spa
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 3.000.000 €
P.IVA e C.F. IT00605640283
REA 126325-PD

Tel. 049.9203333
info@elmospa.com
www.elmospa.com

EL.MO. Spa si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso