ARK



CPR 305/2011

Rivelatore di fumo a barriera con portata massima 200 m

Rilevazione di fumo e fuoco con soglie distinte

Configurazione tramite display LCD e tasti a bordo

Puntatore laser incluso

Estrema semplicità d'installazione e taratura

	ARK (RLSET0100400)
Portata rivelazione	da 10 a 200 m
Area massima coperta	1600 mq
Plus	Filtro ottico a diaframma integrato con possibili diverse regolazioni. Unità orientabili a piacere con qualsiasi angolo di lavoro sia in verticale che in orizzontale. Possibile installazione verticale. Assoluta stabilità nel tempo degli orientamenti scelti. Connessioni elettriche sul retro del rilevatore, con chiusura a portello e viti di sicurezza. Compensazione soglie Regolazione della sensibilità al fumo gestita senza strumentazione aggiuntiva. Ripristino automatico istantaneo del funzionamento in caso di guasto per interdizione del fascio infrarosso. Impostazione ritardo uscita di guasto per accecamento fino a 90 sec.
Funzioni selezionabili da menu	Regolazione sensibilità Impostazione rilevatore Ritardo uscita di guasto
Uscite	2 uscite a relè per allarme e guasto
Ingresso di reset	Integrato nel rilevatore
Assorbimento	65 mA a riposo, max 93 mA
Alimentazione	24 Vcc ± 20%
Contenitore	ABS
Staffa	inscritta nell'ingombro del rilevatore e retrocompatibile
Grado di protezione	IP44
Temperature operative	–20 / +65 °C
Dimensioni	L 130 × H 170 × P 170
Peso	1,80 kg
Dotazione	1 unità trasmittente, 1 unità ricevente, 2 staffe
Certificazioni	CPR 305/2011 EN 54-12, VDS EN 54-12

EL.MO. Spa
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 3.000.000 €
P.IVA e C.F. IT00605640283
REA 126325-PD

Tel. 049.9203333
info@elmospa.com
www.elmospa.com

EL.MO. Spa si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso