FPU24025M



Box di alimentazione supervisionato per sistemi di rivelazione incendio e per sistemi di controllo del fumo e del calore

Modello	FPU24025M
Codice di magazzino	GIALI0101300
Ingresso rete	110 / 230 V +10% −15%
Efficienza con batteria carica	89%
Tensione di uscita	27,1 V (da 21,0 Vcc a 28,8 Vcc)
Corrente di uscita	Max 2,5 A
Consumo di corrente dalla batteria, a riposo	17 mA @ 24 V
Escursione della tensione in uscita	21,0-28,8 Vcc
Protezioni	1 fusibile 4 AT per circuito rete 2 fusibili 3.15 AF per circuiti uscita 1 fusibile 6.3 AF per circuito batteria
Spazio per batteria	2 batterie (max 20 Ah)
Corrente di ricarica delle batterie da 20 Ah	1 A
Massima resistenza del circuito batteria	250 mΩ
Uscite a relè	2 (guasto rete, guasto generale)
Grado di protezione IP	IP 42
Classe funzionale EN 12101-10	A
Classe ambientale EN 12101-10	2
Temperatura di funzionamento	Da −5 a 55 °C
Dimensioni	L 395 x H 356 × P 96 mm
Peso senza batteria	4,9 kg
Peso con batteria	Max 17,2 kg
Norme	Certificati EN 12101-10:2005 + AC:2007 e EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006

EL.MO. Spa
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italy

Cap. Soc. 3.000.000 €
P.IVA e C.F. IT00605640283
REA 126325-PD

Tel. +39.049.9203333
Fax +39.049.9200306
Help desk +39.049.9200426

info@elmospa.com
www.elmospa.com

EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso